

**climaglas<sup>®</sup>** **CLIMAX SUN**  
Doble acristalamiento



| CLIMAGLAS CLIMAX SUN 4 mm+cámara + 4 mm | Capa en posición | Gas    | Transmisión luminosa % | Reflexión luminosa % | Índice de conservación cromática Ra | Factor solar (g) EN 410 % | Valor U EN 673 W/(m <sup>2</sup> K) |
|---|------------------|--------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 4-16-4                                  | 2                | argón* | 71                     | 21                   | 97                                  | 47                        | 1.0                                 |
| 4-16-4                                  | 2                | aire   | 71                     | 21                   | 97                                  | 47                        | 1.3                                 |
| 4-14-4                                  | 2                | Aire   | 71                     | 21                   | 97                                  | 47                        | 1.4                                 |
| 4-14-4                                  | 2                | Argón  | 71                     | 21                   | <u>97</u>                           | 47                        | 1.1                                 |
| 4-12-4                                  | 2                | Aire   | 71                     | 21                   | 97                                  | 47                        | 1.6                                 |
| 4-12-4                                  | 2                | Argón  | 71                     | 21                   | 97                                  | 47                        | 1.2                                 |
| 4-10-4                                  | 2                | Aire   | 71                     | 21                   | 97                                  | 47                        | <u>1.8</u>                          |
| 4-10-4                                  | 2                | Argón  | 71                     | 21                   | 97                                  | 47                        | 1.4                                 |
| 4-8-4                                   | 2                | Aire   | 71                     | 21                   | 97                                  | 47                        | 2.0                                 |
| 4-8-4                                   | 2                | Argón  | 71                     | 21                   | 97                                  | 47                        | 1.6                                 |
| 4-6-4                                   | 2                | Aire   | 71                     | 21                   | 97                                  | 47                        | 2.4                                 |
| 4-6-4                                   | 2                | Argón  | 71                     | 21                   | 97                                  | 47                        | 2.0                                 |

\*Índice relleno de Gas 90 %.

Todos los valores son nominales y están sujetos a tolerancia de producto.

Transmisión luminosa: fracción de la radiación solar incidente en el rango visible (380-780 nm) que pasa a través del acristalamiento.

Factor solar: fracción de la radiación solar incidente que es transmitida por entero a través del acristalamiento.

Reflexión externa: fracción de la radiación solar incidente reflejada.

Valor U: transmitancia térmica . Cantidad de calor que se pierde de dentro hacia fuera a través del acristalamiento (en W/m<sup>2</sup>K).